



040301

Decken- und Wandkleber DK 35

für innen



07/11

Material:

Decken- und Wandkleber auf Dispersionsbasis, nur für innen.

Rohstoffbasis:

Acrylat-Mischpolymerisat, gefüllt.

Eigenschaften:

Gute Haftung auf fast allen Innenwand- und Deckenflächen wie Putz, Bims, Beton, Porenbeton, Gipskartonplatten, Holz, Hartfaser- und Spanplatten, Leichtbauplatten usw.

Anwendungsbereich:

Kleber für Hartschaum-Sichtplatten, Isolierplatten kaschiert und unkaschiert, Isolieruntertapeten (Depron, Perla usw.), PVC-Wandbeläge usw.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein. Stark saugende bzw. sandende Untergründe müssen vorher mit RISOMUR-Tiefgrund LF grundiert werden.

Verarbeitung:

Decken- und Wandkleber DK 35 mit einer Zahnspachtel, 3-6 mm Zahnung, entweder auf die zu beklebenden Flächen oder auf die zu verklebenden Platten unverdünnt auftragen, die Platte ansetzen und andrücken.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur sollte nicht unter +5° C - auch während der Abbindezeit - liegen.

Trocknung:

Mindestens 24 Stunden.

Verbrauch:

Ca. 1 - 1,5 kg/m² (bei 4 mm Zahnung).

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung:

15 kg-Plastikeimer, Palette: 40 Eimer

8 kg-Plastikeimer, Palette: 48 Eimer

4 kg-Plastikeimer, Palette: 44 Eimer

1 kg-Plastikeimer, Karton 10 x 1 kg, Palette: 30 Karton

Lagerung:

Gebinde dicht verschließen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. In Originalgebinden ca. zwölf Monate Lagerstabil.

Entsorgung:

Materialreste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle (Abfallschlüssel 080410) entsorgen.

GISBAU-Code: D 1**Kennzeichnung:**

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.