



070202

# RISO-CLASSIC Wandfarbe

## für innen



07/11

**Material:**

Acrylat-Kunstharz-Innendispersionsfarbe nach DIN EN 13300, lösungsmittel- und weichmacherfrei.

**Farbtöne:**

Weiß und nach RISOMUR-Farbtoneblock, bzw. Farbtonvorlage. RISOMUR-Wandfarbe ist in jedem Verhältnis mit RISOMUR-Volltonfarben nach RISOCOLOR-Abtönfarben abtönbar.

**Eigenschaften:**

Waschbeständig nach DIN EN 13300, Nassabriebklasse 3, Kontrastverhältnis 2, max. Korngröße: fein bis 100 µm, atmungsaktiv, kalk- und zementbeständig, hohe Deckkraft, gute Verarbeitungseigenschaften. RISOMUR-Wandfarbe wird für strukturlöse und waschfeste Innenanstriche verwendet. Die leichte Abtönbarkeit ermöglicht eine vielfältige farbige Gestaltung auf allen tragfähigen Untergründen.

**Untergrund:**

Der Untergrund muss tragfähig, sauber trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein.

Geeignet für Kalk-, Kalkzement-, Gips-, Kalkgips-, Fertig- und Maschinenputze, Bauplatten, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Raufasertapeten.

Neue Kalk-, Kalkzementputze müssen gut durchgetrocknet sein. Bei Gipsputzen evtl. vorhandene Sinterschicht mechanisch entfernen. Gips-, Kalkgips-, Fertig- und Maschinenputze, Kalksandsteine und Porenbeton sowie alte und sandende Putze mit RISOMUR-Tiefgrund LF (lösungsmittelfrei) festigen.

Alte Kalkfarben und k Reidende Dispersionsanstriche gründliche reinigen, lose Stellen entfernen und ebenfalls mit RISOMUR-Tiefgrund LF festigen.

Auf Beton haftendes Schalöl mit geeigneten Verfahren (z. B. Heißdampfstrahlen) entfernen, Oberfläche reinigen und entstauben.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

**Verarbeitung:**

Zum Streichen, Rollen, Spritzen. Nicht bei starker Sonneneinstrahlung, bei Wind oder Regen verarbeiten. Als Voranstrich ca. 15% mit sauberem Wasser verdünnt auftragen, anschließend Deckanstrich bis zu 10% mit Wasser verdünnt auftragen.

**Verarbeitungstemperatur:**

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5° C betragen.

**Trocknung:**

Je nach Raumklima zwei Anstriche pro Tag durchführbar.

**Verbrauch:**

Glatte Untergründe: ca. 130 - 140 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich  
Rauere Untergründe: ca. 220 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich

**Werkzeugreinigung:**

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Verpackung:**

12,5 l Kunststoffeimer,	Palette: 32 Eimer
10 l Kunststoffeimer,	Palette: 40 Eimer
5 l Kunststoffeimer,	Palette: 48 Eimer
2,5 l Kunststoffeimer,	Palette: 44 Eimer
1 l Kunststoffeimer;	Karton: 10 Eimer

**Lagerung:**

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. In Originalgebinden mindestens 18 Monate lagerstabil.

**Entsorgung:**

Reste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall (Abfallschlüssel 080112) entsorgen.

**GISBAU-Code:** M-DF 01

**Kennzeichnung:**

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter [www.risomur.de](http://www.risomur.de)

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.