



090201

Putzgrund weiß pigmentiert

für außen und innen



08/11

Material:

Pigmentierte, lösungsmittelfreie Kunststoffdispersion, quarzhaltig, als Grund- oder Zwischenanstrich für Kunstharzputz-Beschichtungen.

Farbtöne:

Weiß oder abgetönt nach Farbton des Oberputzes angelehnt.

Abtönen:

Maximal 20% RISOMUR-Volltonfarbe oder RISOCOLOR-Abtönfarbe im Farbton der Schlussbeschichtung. Intensivtöne nur werkseitig tönbar.

Eigenschaften:

Schwer verseifbar. Wetterbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18363, 3.1.10.3. Egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes und bringt hervorragende Haftvermittlung. Umweltfreundlich, diffusionsfähig. Durch die Quarzsande ist eine leichtere und gleichmäßigere Strukturierung der Schlussbeschichtung gewährleistet.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein.

Nachputzstellen fachgerecht flutieren und nachwaschen. Schlecht haftende, gerissene oder nicht quellfeste Anstriche sowie alle mineralischen Anstrichschichten entfernen. Alte Öl- und Lackfarbenanstriche gut anlaugen. Stark saugende Untergründe und sandende Putze mit RISOMUR-Tiefgrund A (Lösungsmittelhaltig) bzw. RISOMUR-Tiefgrund LF (Lösungsmittelfrei) grundieren. Grund- oder Zwischenanstrich mit RISOMUR-Putzgrund weiß pigmentiert. Schlussbeschichtung mit RISOMUR-Kunstharzputzen.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

RISOMUR-Putzgrund weiß pigmentiert mit 10% Wasser verdünnt satt mit Streichbürste oder Farbroller auftragen.

Trocknung:

Bei +20° C und 65% rel. Luftfeuchte ca. 4 Stunden. Bei hoher Luftfeuchte erst am nächsten Tag weiterverarbeiten.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5° C betragen.

Verbrauch:

120 - 220 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Verbindliche Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung:

| | |
|------------------------|-------------------|
| 10 l Kunststoffeimer, | Palette: 40 Eimer |
| 5 l Kunststoffeimer, | Palette: 48 Eimer |
| 2,5 l Kunststoffeimer, | Palette: 44 Eimer |

Lagerung:

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 12 Monate lagerstabil.

Entsorgung:

Reste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall (Abfallschlüssel 080112) entsorgen.

GISBAU-Code: M-GP 02

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.