



RISO Silikat Grundiermittel



090601

08/11

Material:

Farbloses Silikat-Grundiermittel auf Kali-Wasserglas-Basis für nachfolgende Silikatfarben-Anstriche.

Farbtöne:

farblos

Eigenschaften:

Zum Festigen saugender Untergründe.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein.

Geeignet für Kalk-, Kalkzement- und Zementputze, Kalksandsteine, Beton, Altanstriche, Raufasertapeten und Natursteine sowie 5-6 Tage alte Neuputze.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen. Für neue, tragfähige sowie saugende Altanstriche RISO-Silikat-Grundiermittel je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit Wasser verdünnen. Zum Auftragen der Grundierung eignen sich besonders Walze oder Bürste. Nicht zu grundierende Bauteile sowie Einrichtungsgegenstände müssen unbedingt vor Spritzern geschützt werden. Grundiermittel-Spritzer sofort mit Wasser entfernen. Eine nachträgliche Reinigung der Bauteile und Gegenstände ist nicht möglich. Bei der Verarbeitung Handschuhe tragen. Spritzer auf der Haut unverzüglich abwaschen.

Trocknung:

Behandelte Fläche einen Tag zur Austrocknung stehen lassen.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5° C, die Luftfeuchtigkeit nicht über 80% betragen.

Verbrauch:

100-120 ml/m² je nach Untergrund. Verbindliche Verbrauchswerte am Objekt ermitteln.

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung:

10 l Kunststoffkanne, Palette: 40 Kannen
2,5 l Kunststoffkanne, Palette: 44 Kannen

Lagerung:

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate lagerstabil.

Entsorgung:

Reste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall (Abfallschlüssel 080112) entsorgen.

GISBAU-Code: M-SK 01

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.