



Fungizid-Lösung

gegen Schimmel-, Algen- und Grünbelege



090801

08/11

Material:

Fertig eingestellte Lösung zur Vorbehandlung pilz-, algen- und grünbelagbefallener Fassadenflächen bei nachfolgenden Anstrichen mit RISOMUR-Bautenfarben und RISOMUR-Kunststoffputzen.

Farbtöne:

farblos

Eigenschaften:

Beseitigt Mikroorganismen, Bakterien und Pilzsporen, physiologisch unbedenklich.

Enthält: 2,9 g/l Benzalkoniumchlorid
2,4 g/l Octylisothiazolinon
BAUA-Nr. I-51897 (PT10)

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

Streichen. Algen, Grünbelag oder Schimmelpilz auf Fassadenflächen durch Abbürsten oder Dampfstrahlen entfernen. Befallene Flächen mit RISOMUR-Fungizid-Lösung unverdünnt mit einer Deckenbürste satt einstreichen. Nicht nachwaschen. Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen, bei Berührung sofort mit viel Wasser nachwaschen.

RISOMUR-Fungizid-Lösung ersetzt keine Grundierung und sollte nur auf einwandfrei haftenden Altanstrichen eingesetzt werden.

Trocknung:

Behandelte Fläche über Nacht zur Austrocknung stehen lassen.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5° C betragen.

Verbrauch:

150-250 ml/m² je nach Untergrund. Verbindliche Verbrauchswerte am Objekt ermitteln.

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung:

10 l Kunststoffkanne,	PaLETTE: 40 Kannen
5 l Kunststoffkanne,	PaLETTE: 64 Kannen
1 l Kunststoffflasche,	Karton: 6 Flaschen

Lagerung:

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Im ungeöffneten Originalgebinde unbegrenzt haltbar.

Entsorgung:

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen (Abfallschlüssel 080111).

GISBAU-Code: M-GF 01

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.