



Silicon Fassaden-Imprägnierung

lösungsmittelhaltig

für außen



140301

09/11

Material:

Wasserabweisende, farblose Imprägnierung für Beton- und Putzflächen aller Art.

Farbtöne:

Farblos

Eigenschaften:

Silicon-Fassaden-Imprägnierung dringt in die Poren des Untergrundes ein und ergibt nach völliger Durchtrocknung eine klebefreie und unsichtbare Imprägnierung gegen Schlagregen. Die normale Dampfdiffusion des Mauerwerks wird dadurch nicht behindert. Aufgrund seiner guten Alkalifestigkeit ist eine Verwendung auf frisch verputzten Flächen möglich.

Verwendung:

Imprägnierung Mauerwerk, Natursteine, Ziegelsteine, Kalksandsteine, Faserzementplatten, Mineralfarbenanstriche usw.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, fest, sauber und trocken sein. Trennmittel sowie nicht tragfähige Altanstriche entfernen. Bauteile, wie Fensterrahmen, Türen, Metall und Holz vor Verarbeitung gut abdecken.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

Streichen, rollen, spritzen. Silicon-Fassaden-Imprägnierung unverdünnt nass auftragen. Streichen: mit weichem Pinsel, Bürste oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen.

Spritzen: Spritzdruck: ca. 100 bar, Spritzdüse: 0,23 - 0,28 mm. Fluten: mindestens zwei Arbeitsgänge, wobei die Silicon-Fassaden-Imprägnierung nass in nass von unten nach oben aufgetragen wird.

Verarbeitungstemperatur:

Auch bei Temperaturen unter 0° C verarbeitbar. Der Untergrund darf nicht vereist oder gefroren sein.

Verbrauch:

Ca. 160-250 ml/m², je nach Untergrund

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Testbenzin oder Terpentinerersatz reinigen.

Verpackung:

10 l Blechkanne, Palette: 25 Kannen
5 l Blechkanne, Palette: 42 Kannen
1 l Blechkanne, Karton: 6 Kannen

Lagerung:

Dicht verschlossen, kühl und trocken lagern.

Entsorgung:

Materialreste über zugelassene Sammelstelle unter „Farbe, Farbzubehörfstoffe“ ((Abfallschlüssel 080111) als Sondermüll entsorgen.

GISBAU-Code: M-GF 05

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.