



RISOacryl Parkett- und Paneellack

farbloser PU-Acryllack für innen
wasserverdünnbar, geruchsarm
hochglänzend / seidenmatt



167203

03/17

Material:

Polyurethan-Acrylatdispersion, Silikate, Glykole, Additive, Wasser, Konservierungsmittel.

Spezifisches Gewicht:

1,03 kg/l..

Farbtöne:

farblos.

Eigenschaften:

Hochglänzender bzw. seidenmatter, farbloser PU-Acryllack für Parkett- und Holzfußböden bei normaler Beanspruchung, Holzpaneele, Kork, Holzregale und -verkleidungen im Innenbereich. Abriebfest, geruchsarm, gilbungsbeständig, schnelltrocknend, hochelastisch, wasserdampfdurchlässig. Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trag- und haftfähig, frei von Fett, Öl, Wachs, Seife und sonstigen Pflegemitteln sein.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen. Vor Gebrauch gut aufrühren.

Neuanstrich

Nach sorgfältiger Vorbehandlung mit RISO®acryl-Parkett- und Paneellack zwei- bis dreimal unverdünnt streichen oder rollen. Zum Luftdruck-Spritzen verdünnen mit ca. 5% Leitungswasser, zum Airless-Spritzen nur nach Bedarf.

Renovierung

Spröde Lackteile entfernen, festhaftende Altlackierung gründlich anschleifen. Wie bei Neuanstrich verfahren.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt- und Lufttemperatur beim Verarbeiten und während der Trocknung: mindestens +8° C.

Trocknung:

Staubtrocken nach ca. 30 Minuten
überlackierbar nach ca. 2-4 Stunden
Durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden
Voll belastbar nach 3 Tagen

Hinweis:

Zur Beschleunigung der Trocknung und Erhöhung der Oberflächenhärte kann dem Produkt 1% Härter KB 1 (Artikel-Nr. 441921) zugegeben werden.

Verbrauch:

Ca. 100 ml/m²

Verdünnung:

Sauberes Leitungswasser

Werkzeugreinigung:

Sauberes Leitungswasser

Verpackung:

10 l-WB-Eimer
2,5 l-WB-Eimer, Karton 6 x 2,5 l
750 ml-WB-Dose, Karton 6 x 750 ml
375 ml-WB-Dose, Karton 6 x 375 ml

Lagerung:

Gebinde trocken und frostfrei lagern.

GISBAU-Code: W 1**Entsorgung:**

Materialreste bei zugelassener Sammelstelle im Originalgebinde abgeben oder als Sondermüll (Abfallschlüssel 080112) entsorgen.

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.