



RISO®lac Unisiegel

farblose PU-Holzversiegelung
für innen und außen
hochglänzend / seidenmatt



167253

04/14

Material:

Farblose PU-Holzversiegelung für innen und außen, schlag-, stoß- und abriebfest, hochstrapazierfähig.

Spezifisches Gewicht:

Ca. 0,9 kg/l..

Farbtöne:

farblos.

Glanzgrad:

Hochglänzend / seidenmatt.

Eigenschaften:

Wetterbeständige, farblose 1-Komponenten-Holzversiegelung auf Polyurethan(PU)-Basis für stark beanspruchte Holzflächen innen und außen. Hervorragend geeignet für Türen, Fenster, Holzfußböden, Parkett, Möbel, Stühle und Holzverkleidungen. Schlag-, stoß- und abriebfest, hochstrapazierfähig, dauerelastisch, beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel und Fett, schnelltrocknend.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- und haftfähig, frei von Staub, Fett, Öl, Wasser, Seife und sonstigen Pflegemitteln sein.

Holz muss trocken sein. Holzfeuchte darf nicht über 15% liegen.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen. Vor Gebrauch gut aufrühren.

Neuanstrich

Tropenhölzer und harzige, klebrige Holzflächen mit Nitro-Verdünner abwaschen, gut austrocknen lassen. Holz außen mit Holzschutzgrund imprägnieren. Grundanstrich mit ca. 10% Terpentinersatz verdünnen. Zwei- bis dreimal unverdünnt streichen oder rollen. Zum Luftdruck-Spritzen verdünnen mit ca. 5% Terpentinersatz, zum Airless-Spritzen nur nach Bedarf.

Renovierung

Spröde Lackteile entfernen, festhaftende Anstriche gründlich anschleifen. Wie bei Neu-anstrich verfahren.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt- und Lufttemperatur beim Verarbeiten und während der Trocknung: mindestens +8° C.

Trocknung:

Staubtrocken nach ca. 4 Stunden
überlackierbar nach ca. 12 Stunden
Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden

Hinweis:

Zur Beschleunigung der Trocknung und Erhöhung der Oberflächenhärte kann dem Produkt 5% Härter 255 S (Artikel-Nr. 441920) zugegeben werden.

Verbrauch:

Ca. 100 ml/m²

Verdünnung:

Terpentinersatz

Werkzeugreinigung:

Terpentinersatz

Verpackung:

2,5 l-WB-Eimer, Karton 6 x 2,5 l
750 ml-WB-Dose, Karton 6 x 750 ml
375 ml-WB-Dose, Karton 6 x 375 ml

Lagerung:

Gebinde trocken und frostfrei lagern.

GISBAU-Code: PU 20**Entsorgung:**

Materialreste bei zugelassener Sammelstelle im Originalgebäude abgeben oder als Sondermüll (Abfallschlüssel 080111) entsorgen.

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.