



## RISO®lac Vorlack

aromatenfrei



168003

03/14

**Material:**

Aromatenfreier Spezial-Alkydharz-Vorlack, geruchsmild, für außen und innen.

**Spezifisches Gewicht:**

Ca. 1,35 kg/l

**Farbtöne:**

Weiß matt

**Eigenschaften:**

Für hochwertige Vorlackierungen auf Holz (Holzfenster). Hohe Füll- und Deckkraft, hervorragende Haftung, gleichmäßiger Verlauf, trocken und nass schleifbar. Auch geeignet als Grundierung für Warmwasser-Heizkörper, Hart-PVC, Span- und Hartfaserplatten sowie neutrale Putzflächen.

**Untergrund:**

Der Untergrund muss sauber, rost- und fettfrei, trag- und haftfähig sein.

**Verarbeitung:**

Streichen, Rollen, Spritzen. Vor Gebrauch gut aufrühren.

Neuanstrich

Holz: Holz außen mit RISOMUR-Holzschutzgrund imprägnieren. Holz innen mit Lackspachtel abporen. Ein- bis zweimal vorlackieren mit RISO®lac-Vorlack. Stirnseiten, Kanten und Wasserschenkel von Fenstern zweimal vorlackieren.

Metall: Ein- bis zweimal grundieren mit RISOMUR-Allgrund oder RISOMUR-Korrosion. Zwischenanstrich mit RISO®lac-Vorlack aromatenfrei. Streichen und Rollen verdünnt.

Zum Luftdruck-Spritzen verdünnen mit ca. 10% RISOMUR-Verdünnung AF, zum Airless-Spritzen nur nach Bedarf.

Renovierung

Rost und spröde Lackteile entfernen. Festhaftende Anstriche anschleifen. Wie bei Neu-anstrich verfahren.

Schlussanstrich

Ein- bis zweimal überlackieren mit RISO®lac-Glanzweißlack oder RISO®lac-Seidenweiß

**Hinweis:**

Holz muss trocken sein. Holzfeuchte darf nicht über 15% liegen.

**Verarbeitungstemperatur:**

Objekt- und Lufttemperatur beim Verarbeiten und während der Trocknung: nicht unter +5° C.

**Trocknung:**

Staubtrocken nach ca. 2 Stunden, überstreichbar nach ca. 8 Stunden

**Verbrauch:**

Ca. 100 ml/m<sup>2</sup>.

**Verdünnung:**

RISOMUR-Verdünnung AF.

**Werkzeugreinigung:**

Sofort nach Gebrauch mit RISOMUR-Verdünnung AF.

**Verpackung:**

2,5 l-WB-Eimer, Karton 6 x 2,5 l

**Lagerung:**

Kühl und trocken und lagern..

**GISBAU-Code:** M-GP 03**Entsorgung:**

Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei zugelassener Sammelstelle im Originalgebinde abgeben oder als Sondermüll (Abfallschlüssel 080111) entsorgen.

**Kennzeichnung:**

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter [www.risomur.de](http://www.risomur.de)

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.