



442260

## Aqua-Deck-Isolierweiß E.L.F

wasserverdünnbare Innenfarbe  
mit isolierenden Eigenschaften



0915

**Material:**

Wasserverdünnbare Innenwandfarbe für isolierende, spannungsarme, hochdeckende Innenanstriche auf besonders schwierigen Untergründen.

**Rohstoff-Basis:**

Kationisches Bindemittel, Titandioxid, Wasser.

**Dichte:**

ca. 1,35 kg/l

**Farbtöne:**

weiß.

**Verwendung:**

Neu- und Renovierungsanstriche von Innenräumen mit schwierigen Untergründen, die eine hohe Deckkraft erfordern.

**Eigenschaften:**

Matt, wasserverdünnbar, geruchsarm, sehr guter Verlauf, hochdiffusionsfähig, spannungsarm, ausgezeichnete Fleckenisolierung (Nikotin, Ruß, trockene Wasserflecken etc.), vergilbungsarm, strapazierfähig, rasche Durchhärtung.

**Untergrund:**

Typische Untergründe sind Gips, Beton, Mörtel, Putz, Holz, Styroporplatten, Raufasertapeten und alle tragfähigen Anstriche, verunreinigte Untergründe sowie mit Nikotin und getrockneten Wasserflecken. Nicht auf Leimfarben auftragen (Abblätterungsgefahr)! Der Untergrund muss abgebunden, fest, tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein. Nicht haftende, blätternde und spröde Anstriche restlos entfernen. Auf Eisen und Stahl nicht ohne vorherige Rostschutzgrundierung auftragen.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung (Tel.: 06403/9019-0).

**Verarbeitung:**

Streichen, rollen oder spritzen mit Hochdruck- und Airlessgeräten. Offene Genuss- und Lebensmittel müssen während des gesamten Arbeitsablaufes ausgelagert werden. Sollte ein zweiter Anstrich erforderlich sein, eine Wartezeit von ca. 4-6 Stunden zwischen den Anstrichen einhalten.

**Verarbeitungstemperatur:**

Nicht unter +5° C verarbeiten, auch während der Abbindezeit.

**Verbrauch:**

Ca. 180 ml/m<sup>2</sup> pro Anstrich.

**Werkzeugreinigung:**

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Verpackung:**

10,0 l-Kunststoffeimer, Palette: 30 Eimer,  
5,0 l-Kunststoffeimer, Palette: 48 Eimer.

**Lagerung:**

In Originalgebinden mindestens zwölf Monate lagerstabil. Kühl, aber trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

**GISBAU-Code:** M-GS 01**Entsorgung:**

Materialreste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgen (Abfallschlüssel 080112).

**Kennzeichnung:**

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter [www.risomur.de](http://www.risomur.de)